



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: MB-P008

## 1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa  
Tpo: AC16 SURF 35/50 S

## 3. Uso previsto.

Capa de rodadura.

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2\*

5. Organismo notificado: N° 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0093 Fecha: 2014-04-08

## 2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.  
CD DE ALMENDRICOS  
30890 PUERTO LUMBRERAS (Murcia)  
España

## 6. Prestaciones declaradas.


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		
Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5)	V <sub>max</sub> 9 V <sub>min</sub> 3,0	EN 13108-20 (Anexo D.2)
H. rellenos con betún máximo y mínimo (3)	VFB <sub>max</sub> 74 VFB <sub>min</sub> 50	EN 13108-20
Huecos en los áridos minerales (3)	VMA <sub>min</sub> 14	EN 13108-20
Sensibilidad al agua	ITSR <sub>80</sub>	EN 13108-20
Tª de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	150-190	EN 12697-13
22,4	100	EN 13108-1
16	91	
8	64	
Granulometrias (2, 3, 5, 6)	43	
2	31	
0,5	17	
0,25	12	
0,063	6,0	
Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6)	B <sub>min</sub> 4,2	EN 13108-1
Resistencia a la deformación	WTS <sub>air</sub> 0,07	EN 13108-20
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	<b>Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a 23 del 10 del 2014**

  
chm  
C.I.F. A-28882013/  
Avd. Jean Cayrol, Combaldit s/n  
Tlfno. 95 514 70 62 - Fax 95 514 18 42  
03008 Alcañiz