



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº : MB-A007

1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa
Tpo: AC22 SURF 35/50 S

3. Uso previsto.

Capa de rodadura.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2*

5. Organismo notificado: Nº 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0094 Fecha: 2014-04-04

2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.
Cta Cox Km 1,5
03340 Albaterra (Alicante)
España

6. Prestaciones declaradas.


| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones Técnicas armonizadas |
|---|--|---------------------------------------|
| 1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad. | | |
| Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5) | V _{max} 9 V _{min} 3,0 | EN 13108-20 (Anexo D.2) |
| H. rellenos con betún máximo y mínimo (3) | VFB max74 VFB min50 | EN 13108-20 |
| Huecos en los áridos minerales (3) | VMA _{min} 14 | EN 13108-20 |
| Sensibilidad al agua | ITSR ₈₀ (87,9) | EN 13108-20 |
| Tª de mezcla mín. y max (1,2,3,4) | 150-190 °C | EN 12697-13 |
| 31,5 | 100 | EN 13108-1 |
| 22,4 | 98 | |
| 16 | 83 | |
| Granulometrías (2,3,5,6) 8 | 55 | |
| 2 | 32 | |
| 0,5 | 15 | |
| 0,25 | 10 | |
| 0,063 | 5,4 | |
| Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6) | B _{min} 4,2(4,3) | EN 13108-1 |
| Resistencia a la deformación | WTS AIR 0,10(0,06) | EN 13108-20 |
| Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3) | Abr NR | |
| (9) | Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albaterra a 14 del 10 del 2014**


chm
C.I.F. A-28882013
Avd. Jean Cayrol, Combaki B.I. s/n
Tfno. 96 514 70 42 - Fax 96 514 18 42
03008 Albaterra