



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: MB-G003

## 1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa  
Tpo: AC32 BASE 50/70 G

## 3. Uso previsto.

Capa de base.

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2<sup>+</sup>

5. Organismo notificado: N° 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0095 Fecha: 2014-04-08

## 2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

CN 332 KM, 185

03740 GATA DE GORGOS (Alicante)

España

## 6. Prestaciones declaradas.


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		
Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5)	V <sub>max</sub> 9 V <sub>min</sub> 3,0	EN 13108-20 (Anexo D.2)
H. rellenos con betún máximo y mínimo (3)	VFB <sub>max</sub> 74 VFB <sub>min</sub> 50	EN 13108-20
Huecos en los áridos minerales (3)	VMA <sub>min</sub> 14	EN 13108-20
Sensibilidad al agua	ITSR <sub>80</sub>	EN 13108-20
T <sup>a</sup> de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	140-180 °C	EN 12697-13
45	100	EN 13108-1
31,5	98	
16	71	
Granulometrias (2,3,5,6) 8	47	
2	21	
0,5	9	
0,25	6	
0,063	3,7	
Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6)	B <sub>min</sub> 3,6	EN 13108-1
Resistencia a la deformación	WTS <sub>air</sub> NR	EN 13108-20
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	<b>Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a 20 del 10 del 2014**

  
chm  
C.I.F. A-08882013/  
Avd. Jean Cayrol, Combaldit, s/n  
Tlfno. 96 514 70 62 Fax 96 514 18 42  
03008 Alicante