



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº : MB-P002

1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa
Tpo: BBTM 11B 45/80-65

3. Uso previsto.

Capa de rodadura.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2*

5. Organismo notificado: Nº 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0093 Fecha: 2014-04-08

2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.
CD DE ALMENDRICOS
30890 PUERTO LUMBRERAS (Murcia)
España

6. Prestaciones declaradas.

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones Técnicas armonizadas |
|---|--|---------------------------------------|
| 1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad. | | |
| Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5) | V _{max} 18 V _{min} 11(14,4) | EN 13108-20 (Anexo D.2) |
| H. rellenos con betún máximo y mínimo (3) | VFB NR VFB NR | EN 13108-20 |
| Huecos en los áridos minerales (3) | VMA NR | EN 13108-20 |
| Sensibilidad al agua | ITSR ₉₀ (92,9) | EN 13108-20 |
| Tª de mezcla mín. y max (1,2,3,4) | 150-190 °C | EN 12697-13 |
| 16 | 100 | EN 13108-1 |
| 11,2 | 95 | |
| Granulometría (2,3,5,6) 8 | 71 | |
| 4 | 26 | |
| 2 | 23 | |
| 0,5 | 12 | |
| 0,063 | 5,7 | |
| Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6) | B _{min} 5,0(5,19) | |
| Resistencia a la deformación | WTS AIR 0,07(0,06) | EN 13108-20 |
| Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3) | Abr NR | |
| (9) | Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a 23 del 10 del 2014**


chm Obras e infraestructuras S.A.
 C.I.F. A-28582013
 Avd. Jean Cayrol, Combaldes s/n
 Tlfno. 96 514 70 00 - Fax 96 514 1842
 03008 Albatera