



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: R010

1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa

Tpo: AC16 BIN 50/70 S

Árido: Calizo

3. Uso previsto.

Capa de binder.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2⁺

5. Organismo notificado: Nº 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0092 Fecha: 2014-06-30

2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

CR DEL PONTÓN

46340 REQUENA (VALENCIA)

España

6. Prestaciones declaradas.


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		EN 13108-1
Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5)	V _{max} 8,0 V _{min} 4,0	EN 13108-20 (Anx. D2) EN 12697-30
H. rellenos con betún máximo y mínimo (3)	VFB max74 VFB min50	EN 13108-20
Huecos en los áridos minerales (3)	VMA _{min} 15	EN 13108-20 (Anx D.2)
Sensibilidad al agua	ITSR _{80(92,4)}	EN 13108-20 (Anx D.3)
Tª de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	140-180 °C	EN 12697-13
22,4	100	EN 13108-1
16	95	
8	65	
Granulometrias (2,3,5,6) 4	40	
2	27	
0,5	15	
0,25	10	
0,063	4,6	
Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6)	B _{min} 3,8(4,00)	EN 13108-1
Resistencia a la deformación	WTS _{air} 0,10(0,09)	EN 13108-20 (Anx D.6)
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a 10 del 04 del 2017**


chm
CHM Obras e Infraestructuras S.A.
 C.I.F. A-28880013
 Avd. Jean Caroly, Combaldit, s/n
 Tlfno. 96 514 70 45 - Fax 96 514 1842
 03008 Albatera