



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: A018

1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa

Tpo: AC16 Base 35/50 G

Árido: Calizo

3. Uso previsto.

Capa de base.

2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

Cta Cox Km 1,5

03340 Albaterra (Alicante)

España

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2*

5. Organismo notificado: Nº 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0094

Fecha: 30/04/2019

6. Prestaciones declaradas.


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		EN 13108-1
Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5)	V _{max} 9,0 V _{min} 4,0	EN 13108-20 (Anx. D2) EN 12697-30
H. rellenos con betún máximo y mínimo (3)	VFB max74 VFB min50	EN 13108-20
Huecos en los áridos minerales (3)	VMA _{min} 15	EN 13108-20 (Anx D.2)
Sensibilidad al agua	ITSR80	EN 13108-20 (Anx D.3)
Tª de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	150-190 °C	EN 12697-13
22	100	EN 13108-1
16	93	
Granulometrias (2,3,5,6) 8	60	
4	41	
2	23	
0,5	11	
0,25	7	
0,063	4,0	
Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6)	B _{min} 3,8(4,0)	EN 13108-1
Resistencia a la deformación permanente	WTS _{air} 0,07	EN 13108-20 (Anx D.6)
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albaterra 30/04/2019**


chm
CHM Obras e Infraestructuras S.A.
C.I.F. A-26882013
Avd. Jean Carlier, Combaldit, s/n
Tel: 96 614 71 69 - Fax 96 614 1842
03008 Albaterra