



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: P012

## 1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa

Tpo: AC16 SURF 35/50 D

Árido: Porfido

## 3. Uso previsto.

Capa de rodadura.

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2\*

5. Organismo notificado: N° 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0093

## 2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

CD DE ALMENDRICOS

30890 PUERTO LUMBRERAS (Murcia)

España

Fecha: 31/01/2018

## 6. Prestaciones declaradas.


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas	
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		EN 13108-1	
Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5)	V <sub>max</sub> 7,0 V <sub>min</sub> 3,0	EN 13108-20 (Anx. D2) EN 12697-30	
H. rellenos con betún máximo y mínimo (3)	VFB <sub>max</sub> 74 VFB <sub>min</sub> 50	EN 13108-20	
Huecos en los áridos minerales (3)	VMA <sub>min</sub> 15	EN 13108-20 (Anx D.2)	
Sensibilidad al agua	ITSR80	EN 13108-20 (Anx D.3)	
Tª de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	150-190 °C	EN 12697-13	
22,4	100	EN 13108-1	
16	98		
8	70		
Granulometrias (2, 3, 5, 6)	4		54
	2		37
	0,5		17
	0,25		13
	0,063		5,3
Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6)	B <sub>min</sub> 4,2	EN 13108-1	
Resistencia a la deformación	WTS <sub>air</sub> 0,07	EN 13108-20 (Anexo D.6)	
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR		
(9)	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera 31/01/2018**

  
chm  
C.I.F. A-28882013  
Aud. Jean Charles Combaldi s.r.l.  
Tfno. 96 514 70 35 - Fax 96 514 1842  
03005 Alcañiz