



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: A017

## 1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa

Tpo: AC16 Surf 35/50 S SEMICALIENTE Árido: Calizo

## 3. Uso previsto.

Capa de rodadura.

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2<sup>+</sup>

5. Organismo notificado: N° 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0094

## 2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

Cta Cox Km 1,5

03340 Albaterra (Alicante)

España

Fecha: 31/01/2018

## 6. Prestaciones declaradas.


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		EN 13108-1
Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5)	V <sub>max</sub> 8,0 V <sub>min</sub> 3,0	EN 13108-20 (Anx. D2) EN 12697-30
H. rellenos con betún máximo y mínimo (3)	VFB <sub>max</sub> 74 VFB <sub>min</sub> 50	EN 13108-20
Huecos en los áridos minerales (3)	VMA <sub>min</sub> 15	EN 13108-20 (Anx D.2)
Sensibilidad al agua	ITSR <sub>80</sub>	EN 13108-20 (Anx D.3)
T <sup>a</sup> de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	120-140 °C	EN 12697-13
22,4	100	EN 13108-1
16	95	
8	67	
Granulometrías (2,3,5,6) 4	42	
2	31	
0,5	16	
0,25	11	
0,063	5,2	
Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6)	B <sub>min</sub> 4,2(4,4)	EN 13108-1
Resistencia a la deformación permanente	WTS <sub>air</sub> 0,10	EN 13108-20 (Anx D.6)
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albaterra** 31/01/2018

  
chm  
C.I.F. A-26580013  
Avd. Jean Carrié, Combalida, s/n  
Tfno. 96 514 71 22 - Fax 96 514 1842  
03008 Albaterra