



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: R006

## 1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa

Tpo: AC22 BIN 50/70 S

Árido: Calizo

## 3. Uso previsto.

Capa de binder.

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2<sup>+</sup>

5. Organismo notificado: Nº 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0092 Fecha: 2014-04-04

## 2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

CR DEL PONTÓN

46340 REQUENA (VALENCIA)

España

## 6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		EN 13108-1
Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5)	V <sub>max</sub> 7,5 V <sub>min</sub> 3,5	EN 13108-20 (Anx. D2) EN 12697-30
H. rellenos con betún máximo y mínimo (3)	VFB <sub>max</sub> 74 VFB <sub>min</sub> 50	EN 13108-20
Huecos en los áridos minerales (3)	VMA <sub>min</sub> 14	EN 13108-20 (Anx D.2)
Sensibilidad al agua	ITSR80	EN 13108-20 (Anx D.3)
Tª de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	140-180 °C	EN 12697-13
31,5	100	EN 13108-1
22,4	98	
16	85	
Granulometrias (2,3,5,6) 8	57	
2	31	
0,5	14	
0,25	10	
0,063	5,3	
Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6)	B <sub>min</sub> 3,8	EN 13108-1
Resistencia a la deformación	WTS <sub>air</sub> 0,07	EN 13108-20 (Anx D.6)
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	<b>Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a 28 del 01 del 2016**

**chm** Infraestructuras S.A.  
 C.I.F. A-28882013  
 Avd. Jean Caradec, Combate 1, s/n  
 Tlfno. 96 514 70 00 - Fax 96 514 1842  
 03008 Albatera