



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº : MB-R008

## 1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa  
AC11SURF50/70IVA

Árido: Calizo

## 3. Uso previsto.

Capa de Rodadura

## 2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.  
CR DEL PONTÓN S/N  
46340 REQUENA-VALENCIA  
España

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2\*

5. Organismo notificado: N° 0099-AENOR,  
Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+  
Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0092

Fecha: 30/06/2017

## 6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		
Huecos Mezcla $V_{MAX-MIN}$ (1, 2, 3, 4, 5)	V 7-3,5	EN 13108-20 (Anexo D.2)
Huecos Rellenos $VFB_{MAX-MIN}$ (3)	VFB 74-50	EN 13108-20
Huecos Áridos $VMA_{MIN}$ (3)	VM Amin15	EN 13108-20 (Anexo D.2)
Sensibilidad al agua $ITSR(\%)$	ITSR80(87)	EN 13108-20 (Anexo D.3)
$T^a$ (°C) de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	150-190	EN 12697-13
Tamices	% Pasa	
11,2	100	
8	87	
4	55	
Granulometría (2,3,5,6)	43	EN 13108-1
2	43	
0,5	21	
0,25	14	
0,063	6,0	
Contenido de ligante $B_{MIN}$ (1,2,3,4,5,6)	$B_{min4,6(4,8)}$	EN 13108-1
Resistencia a la deformación $WTS_{AIR}$ (3)	WTS AIR 0,10	EN 13108-20 (Anexo D.6)
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a: 30/06/2017**

  
chm  
C.I.F. A-28882013  
Avd. Joan Carles Cambalé 1, 5º  
Tlfno. 96 514 70 00 - Fax 96 514 1842  
03008 Albufera