



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº : MB-R009

1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa
AC22SURF50/70S

Árido: Porfídico

3. Uso previsto.

Capa de Rodadura

2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.
CR DEL PONTÓN S/N
46340 REQUENA-VALENCIA
España

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2*

5. Organismo notificado:

Nº 0099-AENOR,

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0092

Fecha: 30/06/2017

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		
Huecos Mezcla $V_{MAX-MIN}$ (1, 2, 3, 4, 5)	V 7-3,5	EN 13108-20 (Anexo D.2)
Huecos Rellenos $VFB_{MAX-MIN}$ (3)	VFB 74-50	EN 13108-20
Huecos Áridos VMA_{MIN} (3)	VMAMin14	EN 13108-20 (Anexo D.2)
Sensibilidad al agua $ITSR(\%)$	ITSR80(90)	EN 13108-20 (Anexo D.3)
T^a (°C) de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	150-190	EN 12697-13
Tamices	% Pasa	EN 13108-1
31,5	100	
22,4	96	
16	79	
Granulometría (2,3,5,6) 8	58	
2	32	
0,5	13	
0,25	10	
0,063	5,5	
Contenido de ligante B_{MIN} (1,2,3,4,5,6)	Bmin4,2(4,5)	EN 13108-1
Resistencia a la deformación WTS_{AIR} (3)	WTS AIR 0,07	EN 13108-20 (Anexo D.6)
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a: 30/06/2017**


chm
Infraestructuras S.A.
 C.I.F. A-28881013
 Avd. Joan Carles Comalada s/n
 Tlfno. 96 514 70 87 - Fax 96 514 1842
 03008 Albatera