



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº : MB-UM-260/5

1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa
AC16SURF50/70S R15 SEMICALIENTE Árido: Calizo

3. Uso previsto.

Capa de Rodadura

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2*

5. Organismo notificado:

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0310

Fecha:

2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

Jaraguas. Partida Serratilla

Venta del Moro. Valencia

España

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad.		
Huecos Mezcla $V_{MAX-MIN}$ (1, 2, 3, 4, 5)	V 7-3,5	EN 13108-20 (Anexo D.2)
Huecos Rellenos $VFB_{MAX-MIN}$ (3)	VFB 74-50	EN 13108-20
Huecos Aridos VMA_{MIN} (3)	VM Amin15	EN 13108-20 (Anexo D.2)
Sensibilidad al agua ITSR(%)	ITSR85	EN 13108-20 (Anexo D.3)
Tª (°C) de mezcla mín. y max (1,2,3,4)	125-140	EN 12697-13
Tamices	% Pasa	EN 13108-1
22,4	100	
16	97	
8	70	
Granulometría (2,3,5,6) 4	44	
2	27	
0,5	13	
0,25	10	
0,063	5,7	
Contenido de ligante B_{MIN} (1,2,3,4,5,6)	Bmin4,2(4,5)	EN 13108-1
Resistencia a la deformación WTS_{AIR} (3)	WTS AIR 0,07	EN 13108-20 (Anexo D.6)
Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3)	Abr NR	
(9)	Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a:**


chm Infraestructuras S.A.
 C.I.F. A-28852043
 Avd. Juan Carlos Comalida 1, 6/A
 Tlfno. 96 514 7629 - Fax 96 514 1842
 03008 Albufera