



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº : MB-UM-260/6

1. Nombre y código de identificación.

Mezcla bituminosa

Tpo: SMA8SURF50/70 R15 SEMICALIENTE

3. Uso previsto.

Capa de binder.

Árido: Calizo

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2*

5. Organismo notificado:

Evaluación del Control de Producción en Fábrica: 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/B11/0310

Fecha:

18/05/2021

2. Nombre y dirección del fabricante.

CHM Obras e infraestructuras S.A.

Jaraguas. Partida Serratilla

Venta del Moro. Valencia

España

6. Prestaciones declaradas.

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones Técnicas armonizadas |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. Adhesión ligante/árido. 2. Rigidez. 3. Resistencia defor. Permanente. 4. Resistencia a la fatiga. 5. Resistencia al deslizamiento. 6. Resistencia a la abrasión. 7. Reacción al fuego. 8. Sustancias peligrosas. 9. Durabilidad. | | EN 13108-1 |
| Contenido de huecos máximo y mínimo (1,2,3,4,5) | V _{max} 8,0 V _{min} 4,0 | EN 13108-20 (Anx. D2) EN 12697-30 |
| H. rellenos con betún máximo y mínimo (3) | VFB max74 VFB min50 | EN 13108-20 |
| Huecos en los áridos minerales (3) | VMA _{min} 15 | EN 13108-20 (Anx D.2) |
| Sensibilidad al agua | ITSR90 | EN 13108-20 (Anx D.3) |
| T ^a de mezcla mín. y max (1,2,3,4) | 125-140 | EN 12697-13 |
| 11,5 | 100 | EN 13108-1 |
| 8 | 95 | |
| Granulometrías (2,3,5,6) 4 | 37 | |
| 2 | 27 | |
| 0,5 | 16 | |
| 0,063 | 8,5 | |
| Contenido de ligante (1,2,3,4,5,6) | B _{min} 6,0 | EN 13108-1 |
| Resistencia a la deformación | WTS _{air} 0,10 | EN 13108-20 (Anx D.6) |
| Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados (3) | Abr NR | |
| (9) | Todas las características mencionadas están relacionadas con la durabilidad | |


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante: **José Simón Grau (Jefe de Laboratorio chm)**

Lugar y fecha de emisión: **Albatera a**

18/05/2021


chm
C.I.F. A-28882013
Avd. Jean Carde, Combaldes, s/n
Tfno. 96 514 71 42 - Fax 96 514 1842
03008 Albatera